Indutexma	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 23/03/2019 PÁGINA: 1 de 2
	FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE	

MUESTRA: 1256-51 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 05-Febrero-2025

XTRIPED	JERSEY LYCRA MOSS Ab.					VISCOSA 96% - ELASTANO 4%
ESPECIFICACIONES	**ANCHO**	**PESO**	**RENDIMIENTO**	**ENCOGIMEINTO %**	**REVIRADO %**	**TÉCNICAS:** SERIGRAFIA, VINILO, **NO SUBLIMAR**
ESTÁNDAR	1,80	172	3,23	L: - 9 A: - 6	4%	**SEGMENTO:** FEMENINO, JUNIOR E INFANTIL
TOLERANCIA:	Máx: 1,82 - Mín: 1,78	Máx: 181 - Mín: 163	Máx: 3,44 - Mín: 3,04	L: - 10 A: - 7	6%	**RAPORT:** 4,8 cm
HILO:	Vis 30/1 CDO Tint + Spa 20 Den			**SOLIDEZ AL LAVADO: 4/5**	**PILLING: 3/4**	**COMPLEMENTO:** N/A







APLICACIÓN



DESCRIPCIÓN: Jersey Viscosa - elastano listado, de excelente caída, ideal para el desarrollo de prendas con movimiento y ajustadas al cuerpo. Su frescura permite que se adapte a cualquier tipo de clima, no genra pilling y posee alta durabilidad.

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 16

USOS Y RECOMENDACIONES

Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.

No usar blanqueador.

Secado en tendedero a la sombra.

Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor Planchar con vapor puede causar daño irreversible.

No limpieza en seco.

Indutexma	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 23/03/2019 PÁGINA: 2 de 2
	FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE	

MUESTRA: 1256-23 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 06-Febrero-2023

XTRIPED	JERSEY LYCRA MOSS JASPE Ab	VISCOSA 53% POLIÉSTER 43% ELASTANO 4%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMEINTO %	REVIRADO %
ESTÁNDAR	1,80	164	3,39	L: -6 A: -3	1,48%
TOLERANCIA:	Máx: 1,82 - Mín: 1,78	Máx: 172 - Mín: 156	Máx: 3,19 - Mín: 3,61	L: - 7 A: - 4	3%
HILO:	Vis + PesVis 30/1 CDO Tint + Spa 20 Den			**SOLIDEZ AL LAVADO:** 4	**PILLING:** 4

TÉCNICAS: SERIGRAFIA, VINILO, **NO SUBLIMAR**

SEGMENTO: FEMENINO, JUNIOR E INFANTIL

RAPORT: 4,8 cm

COMPLEMENTO: N/A







APLICACIÓN



DESCRIPCIÓN: Jersey Poli Viscosa - elastano listado, de excelente caída, ideal para el desarrollo de prendas con movimiento y ajustadas al cuerpo. Su frescura permite que se adapte a cualquier tipo de clima, no genra pilling y posee alta durabilidad.

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 16

USOS Y RECOMENDACIONES



Lavar a temperatura máxima de lavado 30 ºC. Proceso muy moderado.



No usar blanqueador.



Secado en tendedero a la sombra.



Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor Planchar con vapor puede causar daño irreversible.



No limpieza en seco.